

Топловъздушни апарати REVENTON

КАКВО Е ПРИЛОЖЕНИЕТО НА REVENTON ?

Топловъздушните апарати на REVENTON Group, тип HC са предназначени за отопление на големи производствени помещения като производствени халета, складове, търговски обекти, сервисни помещения, гаражи, работилници, оранжерии, палатки, магазини, молове, църкви и др.

Топловъздушните апарати се свързват с централната отоплителна система. Използваните нови технологии в съоръженията на REVENTON Group, гарантират висока ефективност и комфорт на потребителя.

Съоръженията са конструирани с изключителна прецизност и ще работят безпроблемно в продължение на много години.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

№	Тип	Топлинна мощност 90°/70° kW	Брой топлообменници	Дебит на вентилат. м3/ч степени:			Макс. дълж. на въздуш. поток-м	Нел. W / 230 V степени:			Ниво на шума dB степени:			Тегло кг	Вход изход вода	Обор. на двигат. на вентилатор об./мин-степени:		
				3	2	1		3	2	1	3	2	1			3	2	1
1	HC 20-3S	1,55-28,4	1	3200	2150	1350	19	190	150	120	55	49	47	11,5	3/4"М	1400	1050	750
2	HC 30-3S	1,8-34,9	1	3100	1950	1250	18	190	150	120	55	49	47	12	3/4"М	1400	1050	750
3	HC 35-3S	2,14-40,1	2	2700	1700	1100	15	190	150	120	54	48	46	12,5	3/4"М	1400	1050	750
4	HC 45-3S	3,21-55,6	2	2500	1450	950	14	190	150	120	54	48	46	14	3/4"М	1400	1050	750
5	HC 50-3S	3,87-58,5	2	4000	2400	1750	21	240	190	160	59	54	50	17,5	3/4"М	1360	1050	750
6	HC 70-3S	5,0-80,1	3	3400	1900	1450	18	240	190	160	58	53	49	19,5	3/4"М	1360	1050	750

КОНСТРУКЦИЯ:

Корпус - от пенест полипропилен EPP - устойчив, лек и надежен. Материалът може да понесе значителни натоварвания без да се деформира. Не се разгражда под въздействие на смазка, масла, нефт и голяма част химикали. Една от основните причини за използването му за направа на корпуса е, че също е с отлични звукоизолационни качества. Материалът е екологично чисти и 100% рециклируем.

Ламели - от полипропилен PP. С възможност за ръчно регулиране на ламелите за насочване на въздушния поток.

Топлообменник - от алуминий и мед – 3/4". Максимална температура на топлоносителя - 120°C; максимално налягане 1,6 МПа. Типовете топовъздушни апарати са съответно с 1, 2 или 3 топлообменника.

Тристепенен аксиален вентилатор - защитната решетка е изработена от стоманена тел с поцинковани метални ламели (лопатки). Моторът е монофазен, 0,82A-1,2A със степен на защита IP 54. В зависимост от типа на топовъздушния апарат, вентилаторът е 400-450 мм.

Въртяща се монтажна конзола - стомана, за стенен или таванен монтаж на съоръжението. Солидна и здрава конструкция, позволяваща монтаж на апарата под ъгъл 60° и 45°. С възможност за хоризонтално завъртане.

Управление - за по-лесна работа с топовъздушните апарати на REVENTON Group, се предлагат в комплект допълнителен контролер на оборотите на вентилатора

МАГАЗИНИ:

ПЛОВДИВ 4004; бул. "Н. Вапцаров" 136
В. ТЪРНОВО 5000; ул. Полтава"1
ВАРНА 9000; ул. "Ген. Колев" 60А

032/ 67-30-20
062/ 63-89-95; 0887/434-203
052/ 60-71-76

www.lakai-bg.com
E-mail: office@lakai-bg.com