

ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ **GSL PEL** CE

Пелетните котли от серията **"GSL"** с пелетна горелка **„MEGATHERM“** са напълно автоматични, предназначени за работа на пелети 6-8мм, за отопление на битови, административни, обществени и производствени сгради.

Комплектът се състои от:

- котел
- горелка с присъединителен фланец
- температурна сонда и подаващ винт
- опция - бункер за пелети



Котлите **"GSL PEL"** са стоманени, с горивна камера тип реверсивен пламък, с компактен размер и високоефективен топлообменник.

Конструкцията, размерите на горивната камера, диаметърът и разположението на димогарните тръби са съобразени с предназначението на котела за работа на пелети и осигуряват дълъг период на експлоатация с максимална ефективност и минимално отлагане на пепел по тръбите.

Предната врата е закрепена чрез солидни панти и пристягащ заключващ винт с огнеупорни ръкохватки, които позволяват лесно отваряне на вратата заедно със закрепената горелка.

Почистването се прави на всеки 3 до 6 дни в зависимост от качеството и пепелното съдържание на използваните пелети, като контейнерът за пепел в дъното на горивната камера е оборудван с удобна дръжка за по-лесно изхвърляне.

Котлите са оборудвани с пелетна горелка **„Megatherm“**. Пелетни горелки **„Megatherm“** са с гравитачно подаване на пелетите, за по-равномерно разпределение в зоната за горене и разбиване на натрупани пепел и шлак; **прецизен контрол на горенето** чрез фотосонда.

Горелките са с дигитално табло за управление с голям дисплей, подробно описание на всички параметри и меню на български език.

Обслужването и почистването е изключително лесно. Имат висока ефективност на горенето и много ниска себестойност на поддръжката.

Тип котел	Мощ. kW	Пелетна горелка	Размери шир. x дълб. x вис. см	Тегло кг	Вход-изход вода - Ø	Фукс Ø мм
GSL 30 PEL	35	NANI 35	64x94x90	230	1 1/4"	150
GSL 40 PEL	50	Essential 50	64x104x90	252	1 1/4"	150
GSL 40 PEL	50	MPB 60	64x104x90	252	1 1/2"	150
GSL 50 PEL	60	MPB 60	64x114x90	274	1 1/2"	150
GSL 60 PEL	70	MPB 80	73x105x110	356	1 1/2"	180
GSL 80 PEL	80	MPB 80	73x125x110	416	1 1/2"	180
GSL 80 PEL	90	MPB 90 Pro	73x125x110	416	2"	180
GSL 100 PEL	120	MPB 150 Pro	73x145x110	458	2"	180

Дигитално табло за управление на горелките е самостоятелно, за монтаж на котел или на стена.

Като опция към комплекта може да се добави обикновен или безжичен стаен термостат със седмичен програматор, който да регулира работата на горелката според стайната температура или по зададена седмична програма.



Тип горелка	Мощ. kW	Нел. на запалката W/230V	Средна Нел. по време на работа W	Нел. V/Hz
NANI 35	10-35	425	30-40	230/50
MPB 80	40-80	425	40-50	230/50
MPB 90 Pro	40-90	425	70-80	230/50
MPB 150 Pro	80-150	425	70-80	230/50

Доверете се на опита и професионализма на нашите специалисти и **"ЛАКАЛ"** ще Ви осигури необходимия комфорт за зимата!

МАГАЗИНИ: ПЛОВДИВ 4004; бул. "Н. Вапцаров" 136 032/ 67-30-20
ВАРНА 9000; ул. "Ген. Колев" 60А 052/ 60-71-76
В. ТЪРНОВО 5000; ул. "Полтава" 1 062/ 63-89-95

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: Пловдив 4004, бул. "Н. Вапцаров" 136
тел.: 032/ 67-30-10
тел.: 032/ 67-60-06
факс: 032/ 67-29-00